



Універсальний світильник LRC-GRL



▪ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Світлодіодний світильник LRC-GRL призначений для використання як освітлювальний прилад у всіх типах приміщень. Завдяки своїм універсальним способам монтажу та габаритним розмірам він має широку сферу застосування: як накладний на стелю або стіну, як вбудований в решітку стелі Грильято 100x100 мм, як вбудований у систему інших профілів. Фактично світильник являє собою світлодіодний модуль в металічному корпусі з розсіювачем, при цьому блок живлення змонтовано на платі світлодіодного модуля.

▪ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОТО	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
	Напруга живлення В, АС	170-265
	Споживана потужність, Вт	5.5
	Коефіцієнт потужності, cosφ	>0.89
	Світловий потік, Лм	770
	Колірна температура, К	3000/4000/5000/5700
	Індекс кольоропередачі, CRI	>80
	Вторинна оптика	без оптики, 30,60,90 °
	Матеріал корпусу	метал/полікарбонат
	Ступінь захисту	IP44
	Габарити, мм	35x99x99
Вага, кг	0.1	