



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Світильники LRC-HGT призначені для освітлення вулиць, доріг, промислових і виробничих приміщень. Широка область використання світильників забезпечується захистом IP66, універсальним корпусним рішенням, світлодіодними модулями з різними кутами вторинної оптики та трьома варіантами кронштейнів. Світильники опціонально можуть бути укомплектовані драйверами з функцією димінгу, керуванням по WiFi тощо.

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

	25W	40W	60W	90W	120W	150W	200W	240W
Найменування	LRC-HGT-25W	LRC-HGT-40W	LRC-HGT-60W	LRC-HGT-90W	LRC-HGT-120W	LRC-HGT-150W	LRC-HGT-200W	LRC-HGT-240W
Напруги живлення	175-290 В, AC							
Потужність	25 Вт	40 Вт	60 Вт	90 Вт	120 Вт	150 Вт	200 Вт	240 Вт
Коефіцієнт потужності	cosφ > 0,97							
Світловий потік	3300 Лм	5280 Лм	7900 Лм	11800 Лм	15840 Лм	19800 Лм	26400 Лм	31600 Лм
Колірна температура	4000/5000К							
Індекс кольоропередачі	стандартно CRI > 70, опціонально CRI > 80							
Коефіцієнт пульсацій	1%							
Марка світлодіодів	SAMSUNG							
Вторинна оптика	стандартні кути 30°, 60°, 90°, 55x135°, 80x150°							
Ступінь захисту	IP66							
Кліматичні умови	-40 ÷ + 50 °С							
Розміри, мм	85x125x155	85x125x245	85x125x295	85x125x595	85x125x755	85x125x900	85x300x595	85x300x755
Вага	0,8 кг	1,8 кг	2,5 кг	3,5 кг	4,5 кг	5,0 кг	7,0 кг	9,0 кг
Типи кронштейнів	ПКР1, ПКР2	ПКР1, ПКР2, УКР1	ПКР1, ПКР2, УКР1	ПКР1, УКР1	ПКР1, УКР1	ПКР1, УКР1	ПКР1, ПКР2	ПКР1, ПКР2
Строк служби	50 000 годин							
Гарантія	стандартно 3 роки, опціонально 5 років							

ТИПИ КРОНШТЕЙНІВ

ПКР1



ПКР2



УКР1

