



▪ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Прожектори FL-PRO – це високоефективні світильники потужністю від 40 до 200 Вт, що можуть бути використанні для освітлення будь-яких об'єктів та споруд. Моделі прожекторів потужністю 60, 100 і 200 Вт обладнанні додатковим алюмінієвим радіатором. Кріплення прожекторів за допомогою універсального кронштейну дозволяє змінювати кут нахилу прожектора від 30 до 120 градусів, що більш ніж достатньо для освітлення потрібного об'єкта. Висока ступінь захисту IP66 дозволяє використовувати їх в зовнішньому освітленні.

▪ МОДЕЛЬНИЙ РЯД

	40W	60W	75W	100W	140W	200W
Найменування	FL-PRO-LM1 40W	FL-PRO-LM1 60W	FL-PRO-LM2 75W	FL-PRO-LM2 100W	FL-PRO-LM4 140W	FL-PRO-LM4 200W
Напруги живлення	175-290 В, AC					
Потужність	40 Вт	60 Вт	75 Вт	100 Вт	140 Вт	200 Вт
Коефіцієнт потужності	cosφ > 0,98					
Світловий потік	5850 Лм	8150 Лм	10800 Лм	13700 Лм	20380 Лм	27400 Лм
Колірна температура	3000/4000/5000/5700/6500К					
Індекс кольоропередачі	стандартно CRI > 80, опціонально CRI > 90					
Коефіцієнт пульсацій	1%					
Марка світлодіодів	SAMSUNG					
Вторинна оптика	стандартні кути 30°, 60°, 90°, 120°					
Ступінь захисту	IP66					
Кліматичні умови	-40 ÷ + 50 °С					
Розміри, мм	60x195x195	60x195x195	60x200x390	60x200x390	60x390x390	60x390x390
Вага	1,1 кг	1,6 кг	2,1 кг	2,9 кг	3,6 кг	5,0 кг
Строк служби	50 000 годин					
Гарантія	5 років					

▪ КРОНШТЕЙН І ДОДАТКОВИЙ РАДІАТОР

